

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LC 1200 (Т-810) **для тракторов МТЗ-82/1221 (грузоподъемность 1200 кг)**



Погрузчик LC-1200 предназначен для погрузки/разгрузки: навоза, силоса, рулонов соломы, сыпучих материалов на всевозможные средства транспорта, а также для скирдования круглых рулонов сена, соломы и силоса.

Грузоподъемность 1200 кг. Джойстик и гидравлический распределитель для управления погрузчиком из кабины трактора включены в стандартную комплектацию.

Главные преимущества погрузчиков LC-1200:

- возможность агрегатирования с тракторами импортного и отечественного производства, идеально агрегируется с МТЗ 80, 82, 1221
- высокие технические характеристики
- многофункциональные, быстросменные рабочие органы
- жесткая, стойкая к перегрузкам конструкция
- выгодная цена при большой грузоподъемности
- оптимальные углы наклона
- система управления с электрическим джойстиком и собственным гидрораспределителем установлена серийно: контур на подъем стрелы, контур отклонения ковша, контур рабочих элементов ковша

Погрузчик управляется с помощью джойстика и гидравлического распределителя. Гидравлический распределитель устанавливается на правой упоре. Джойстик крепится в кабине трактора и подсоединяется к гнезду прикуривателя. Гидравлические провода распределителя подключаются к 2-м выходам гидравлики на тракторе.

Технические характеристики	Ед. изм.	Погрузчик LC 1200
Вес (без ковша и противовеса)	кг	530
Максимальная грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	3 500
Общая длина (установлен на тракторе)	мм	6 500
Общая ширина	мм	1 300
Общая высота (максимально поднят вверх)	мм	4 200
Высота подъема ковша	м	Мин.: - 0,2; макс.: + 3,5
Угол поворота ковша	о	94
Рабочее давление в гидравлической системе	МПа	16
Гидроцилиндры для подъема		2 шт.
Гидроцилиндры рамы		2 шт.
Масло в системе		Трансмиссионное GL-4
Расход мощности	кВт	55
Величина эмиссии шума	dB	менее 70

Сертифицирован по системе TUV для использования в Германии и других странах ЕС.

Набор рабочих органов расширяет функциональные возможности погрузчика:

Ковши 1,5м (0,65м³), 1,8м (0,7м³),
 2,0м (0,8м³), 2,2м (1,0м³)



Захват для рулонов
 (два гидроцилиндра)
 Рабочая ширина 1,6 м,
 Глубина 1,7 м
 Высота 0,9 м



Вилы для компоста
 «Крокодил»
 Рабочая ширина 1,4 м,
 Глубина 0,7 м
 Высота 0,85 м



Вилы для рулонов и
компоста
 Рабочая ширина 1,4м
 Глубина 0,7 м
 Высота 0,85 м



Вилы для паллет
 г/п 1500 кг

Наименование	Цена, Евро.
Погрузчик LC 1200 Herkules MT3-82.1/1221 с джойстиком	3 850
Ковш LC для сыпучих материалов 1,5 м	440
Ковш LC для сыпучих материалов 1,8 м	550
Ковш LC для сыпучих материалов 2,0 м	580
Ковш LC для сыпучих материалов 2,2 м	610
Захват для рулонов LC	1310
Вилы Крокодил к LC 0822-121-005	1050
Вилы для компоста и тюков LC	600
Вилы для поддонов LC	850
Противовес LC	440
Ковш силосный 1,45 м LC	3650