

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ Т-426 (LC 1500) HERKULES

для тракторов МТЗ-82 и МТЗ-1221 (1500 кг)



Погрузчик Т-426 (LC 1500) предназначен для погрузки/разгрузки: навоза, силоса, рулонов соломы, сыпучих материалов на всевозможные средства транспорта, а также для скирдования круглых рулонов сена, соломы и силоса.

Технические характеристики	Ед. изм.	Погрузчик Т-426 (LC 1500)
Вес (без ковша и противовеса)	кг	570
Максимальная грузоподъемность	кг	1500
Общая длина	м	6,5 (установленный на тракторе)
Общая ширина	м	1,3
Высота подъема ковша	м	Мин.: - 0,2; макс.: + 3,8
Угол поворота ковша	о	94
Рабочее давление в гидравлической системе	МПа	15
Гидроцилиндры для подъема (опускания)		2 шт. CJ2F-16-80/45/63 0DGZ
Гидроцилиндры рамы		2 шт. CJ2F-16-63/36/320DGZ
Масло в системе		Трансмиссионное GL-4
Расход мощности	кВт	более 55
Величина эмиссии шума	dB	менее 70

Сертифицирован по системе TUV для использования в Германии и других странах ЕС.

Главные преимущества погрузчиков LC

- возможность агрегатирования с тракторами импортного и отечественного производства, идеально агрегируется с МТЗ 80, 82, 1221
- высокие технические характеристики
- многофункциональные, быстросменные рабочие органы
- жесткая, стойкая к перегрузкам конструкция
- выгодная цена при большой грузоподъемности
- оптимальные углы наклона
- трехконтурная гидравлическая система управления установлена серийно:
 (контур на подъем стрелы, контур отклонения ковша, контур рабочих элементов ковша)

Управлять погрузчиком можно с помощью (в зависимости от комплектации):

- рычагов управления трактора, используя гидрораспределитель трактора
- рычагов управления погрузчика, используя гидрораспределитель погрузчика
- джойстика, с собственным гидрораспределителем



Набор рабочих органов расширяет функциональность погрузчика:



Ковши 1,2м (0,55м³), 1,5м (0,65м³)
 1,8м (0,7м³), 2,0м (0,8м³), 2,2м (1,0м³)



*Захват для рулонов
 (два гидроцилиндра)*
 Рабочая ширина 1,6 м,
 Глубина 1,7 м Высота
 0,9 м



*Вилы для компоста
 «Крокодил»*
 Рабочая ширина 1,4
 м, Глубина 0,7 м
 Высота 0,85 м



*Вилы для рулонов и
 компоста*
 Рабочая ширина 1,4м
 Глубина 0,7 м
 Высота 0,85 м



Вилы для паллет
 г/п 1500 кг

Наименование	Цена, Евро.
Погрузчик LC 1200 Herkules МТЗ-82.1/1221 с джойстиком	4000
Ковш LC для сыпучих материалов 1,5 м	440
Ковш LC для сыпучих материалов 1,8 м	550
Ковш LC для сыпучих материалов 2,0 м	580
Ковш LC для сыпучих материалов 2,2 м	610
Захват для рулонов LC	1310
Вилы Крокодил к LC 0822-121-005	1050
Вилы для компоста и тюков LC	600
Вилы для поддонов LC	850
Противовес LC	440
Ковш силосный 1,45 м LC	3560